



new



**CE**  
**EN361**  
**Imbracatura HAR12**

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio con cinghie bicolori per una vestibilità intuitiva, per uso occasionale. Punto di ancoraggio anticaduta: 2 (dorsale/sternale). 2 fibbie manuali. Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura. Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto. Prodotto certificato fino a 140kg.

Cod.	Taglia	Umv
101334	S/M/L	pz



**CE**  
**EN361**  
**Imbracatura HAR22HA**

Imbracatura ergonomica che assicura la massima libertà di movimento da parte dell'utilizzatore con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura. Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto. Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto. Prodotto certificato fino a 150kg. Elevato comfort grazie al design ad H dei cosciali che consente maggiore libertà di movimento.

Cod.	Taglia	Umv
101335	S/M/L	pz

**CE**  
**EN353-2**  
**Scorrevole su fune**

Dispositivo anticaduta scorrevole montato su corda, facile da installare per gli utenti occasionali. 1 fibbia spessorata all'estremità superiore e indicatore di usura.

Cod.	Lunghezza	Umv
101339	10m	pz
101340	20m	pz
101341	30m	pz



**CE**  
**EN355**  
**Assorbitori di energia a richiamo automatico**

Fune ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi da 2m. Situazioni di arresto di caduta: spostamento verticale su impianto permanente, su linea di vita, piccolo spostamento verticale o su piano inclinato/orizzontale (meno di 3m). Prodotto certificato fino a 140 kg. Cinturino con migliore resistenza all'abrasione e certificato sui bordi taglienti. Sistema No Shock: il cordino si arresta nella caduta mentre la parte tessile si scucisce attenuando il colpo.

Cod.	Descrizione	Umv
101343	gancio - per spazi limitati	pz
101344	doppio gancio - per brevi spostamenti orizzontali/verticali	pz



**CE**  
**EN358**  
**Cordino di posizionamento**

Cinghia di mantenimento regolabile in poliammide regolabile facilmente tramite un anello di riduzione Ø 12mm presente sulla corda. Situazioni di arresto di caduta: posizionamento al posto di lavoro e trattenuta.

Cod.	Lunghezza	Umv
101338	2m	pz



**CE**  
**EN354**  
**EN795**  
**Fune e punto da ancoraggio**

Anticaduta compatto a richiamo automatico a cinghia da 2 m certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità

Cod.	Lunghezza	Umv
101786	2m	pz



**CE**  
**EN362**  
**Moschettone a vite**

Kit da 5 moschettoni a vite in acciaio con apertura 16mm.

Cod.	Umv
101342	pz



**CE**  
**EN360**  
**Anticaduta a richiamo automatico AN102**

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi. Situazioni di arresto di caduta: spostamento verticale su impianto permanente e piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3m).

Cod.	Umv
102011	pz



**CE**  
**EN360**  
**Anticaduta a richiamo automatico AN106**

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia per uso verticale e orizzontale su piattaforme limitando il movimento ed evitando l'effetto pendolo. Situazioni di arresto di caduta: spostamento verticale su impianto permanente, piccolo spostamento verticale o su piano inclinato/orizzontale (meno di 3m), grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo. Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo.

Cod.	Umv
101345	pz

Anche per uso orizzontale

